

DELTA®: NOWA GENERACJA MEMBRAN DACHOWYCH

Dobór produktu

Właściwości	DELTA®- MAXX PLUS	DELTA®- FOXX PLUS	DELTA- XX PLUS® LIGHT	DELTA- XX PLUS® UNIVERSAL	DELTA- XX PLUS® STRONG	DELTA- XX PLUS® HEAVY
Żywotność/funkcjonalność	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Europejska Aprobata Techniczna (ETA)	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Gwarancja 30 lat	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Właściwości mechaniczne	+++ (odporna na upadek, odporna na rozdarcie)	+++ (sprężysta powierzchnia)	-	+	++ (bardzo odporna na rozdarcie)	++ (max. chroniony film funkcyjny)
Elastyczność	+++ (30 % bardziej elastyczna niż VENT)	(sztywna)	++ (bardziej elastyczna niż membrany PP)	++ (bardziej elastyczna niż membrany PP)	(zbrojona)	++ (bardziej elastyczna niż membrany PP)
Użyteczność montażowa	+++ (montaż dwukierunkowy)	+++ (łatwa w rozwijaniu i układaniu)	+	+	++ (sztywna)	++ (łatwa w rozwijaniu i układaniu)
Warstwa ochronna	+++ (PLUS / wiatroszczelna / wysoki słup wody)	+++ (PLUS / odporna na deszcz / Lotos)	++ (PLUS / wiatroszczelna)	++ (PLUS / wiatroszczelna)	++ (PLUS / wiatroszczelna)	++ (PLUS / wiatroszczelna)

DELTA®: NOWA GENERACJA MEMBRAN DACHOWYCH

Zastosowanie	DELTA®- MAXX PLUS	DELTA®- FOXX PLUS	DELTA- XX PLUS® LIGHT	DELTA- XX PLUS® UNIVERSAL	DELTA- XX PLUS® STRONG	DELTA- XX PLUS® HEAVY
Krokwie	+++	+	+	+	++	+
Deskowanie	+	+++	-	+	+	++
Elewacje zamknięte	+	+	+	+	+	+
Specjalne zastosowania	DELTA®- MAXX PLUS	DELTA®- FOXX PLUS	DELTA- XX PLUS® LIGHT	DELTA- XX PLUS® UNIVERSAL	DELTA- XX PLUS® STRONG	DELTA- XX PLUS® HEAVY
Duże dachówki (rozstaw łat > 40cm)	-	-	-	-	+	-
Dach deszczoszczelny (niski kąt nachylenia)	-	+++	-	-	-	-